

Order from **Allstrap** 866-779-2673

**STP-DN 19-25-32**

- Pinza pneumática para reggia in metallo con sigillo doppia girafata
- Metal fastener for steel strap with seal, double notch
- Cercleuse pneumatique pour feuillard métallique, double fermeture avec chape
- Pneumatische umflegungsgeräte für Stahlband mit Hülseverschluss, Geriffelte Verschlußhilfen für Doppelverklebung
- Pinza neumática para fleje de acero con grapa, doble inclinación



Código de referencia: Code de référence: Numéro de catalogue: pedido

• STP-DN 19 19 mm x 25 mm x 32 mm 440.350.650

• STP-DN 25 25 mm x 40.350.650

• STP-DN 32 32 mm x 40.350.650

<b>IT</b> Dati Tecnici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di Cavo: Puntale, Tondo</li> <li>• Tipo di reggia: alluminio/acciaio, L. max. 1.000mm</li> <li>• Larghezza reggia: Da 19 mm a 32 mm (max. 250mm)</li> <li>• Spessore reggia: Da 0,5 mm a 0,9 mm (max. 1.000mm)</li> <li>• Tipo di chiusura: Circa 5,50 - 6,50 (max. 1.000mm)</li> <li>• Pressione aria: 6 - 7 bar max.</li> </ul>
------------------------	---

<b>Technical Data</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Part type: Flat surface, Round surface</li> <li>• Strap width: 19 mm - 32 mm (max. 250 mm)</li> <li>• Strap thickness: 0,5 mm - 0,9 mm (max. 1.000 mm)</li> <li>• Max. tension speed: 0,5 m/min</li> <li>• Max. pressure: 6 - 7 bar max.</li> </ul>
-----------------------	--

<b>Caractéristiques Techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matière: Aluminium, Acier</li> <li>• Largeur feuillard: 19 mm - 32 mm (max. 250 mm)</li> <li>• Épaisseur feuillard: 0,5 mm - 0,9 mm (max. 1.000 mm)</li> <li>• Vitesse de serrage: 0,5 m/min</li> <li>• Pression air: 6 - 7 bar max.</li> </ul>
------------------------------------	--

<b>Technische Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Packstoffe: Eisen, Kupferblech, Stahl, Chromblech</li> <li>• Bandbreite: 19 mm - 32 mm (max. 250 mm)</li> <li>• Bandstärke: 0,5 mm - 0,9 mm (max. 1.000 mm)</li> <li>• Anschlag: 0,5 m/min</li> <li>• Druckluft: 6 - 7 bar max.</li> </ul>
----------------------------	---

<b>Características Técnicas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de puntale: Puntal, Redondo</li> <li>• Tipo de reggia: Aluminio, Acero</li> <li>• Ancho de reggia: 19 mm - 32 mm (max. 250 mm)</li> <li>• Grosor de reggia: 0,5 mm - 0,9 mm (max. 1.000 mm)</li> <li>• Tipo de cerradura: Circa 5,50 - 6,50 (max. 1.000 mm)</li> <li>• Presión de trabajo: 6 - 7 bar max.</li> </ul>
---------------------------------	--

■ ACCESSORI ■ ACCESSOIRES ■ BEWERKE ■ ACCESORIOS

	<p><b>Lettrebanding grappe</b> con sigillo, reggatore e pressante in alluminio</p> <p>Grappe de traitement de air</p> <p>Gruppen für Filter, Regulator de presión</p> <p>Código de referencia: Code de référence: Numéro de catalogue: pedido: 610.100.420</p>
	<p><b>Lettre</b> reggia 15 AT</p> <p>reggia 15 AT</p> <p>Código de referencia: Code de référence: Numéro de catalogue: pedido: 610.100.420</p>
	<p><b>Balanzer</b> reggia 3-8 Kg - range 3-8 Kg</p> <p>Equilibrador</p> <p>reggia 3-8 Kg - range 3-8 Kg</p> <p>Código de referencia: Code de référence: Numéro de catalogue: pedido: 605.005.900</p>
	<p><b>Balanzer</b> reggia 9-15 Kg</p> <p>Equilibrador</p> <p>reggia 9-15 Kg</p> <p>Código de referencia: Code de référence: Numéro de catalogue: pedido: 605.005.900</p>
	<p><b>Banchiere - MAC 01</b> Tighe per cortar reggia - MAC 01</p> <p>Código de referencia: Code de référence: Numéro de catalogue: pedido: 610.100.420</p>
	<p><b>Banchiere - MAC 02</b> Tighe per cortar reggia - MAC 02</p> <p>Código de referencia: Code de référence: Numéro de catalogue: pedido: 610.100.420</p>
	<p><b>Cesore per reggia reggia - MAC 01</b> Cutter for strap - MAC 01</p> <p>Código de referencia: Code de référence: Numéro de catalogue: pedido: 610.100.420</p>
	<p><b>Safety cutter for strap - MAC 01</b> Cutter for feuillard - MAC 01</p> <p>Código de referencia: Code de référence: Numéro de catalogue: pedido: 610.100.420</p>
	<p><b>Cesore per reggia reggia - MAC 02</b> Cutter for strap - MAC 02</p> <p>Código de referencia: Code de référence: Numéro de catalogue: pedido: 610.100.420</p>
	<p><b>Safety cutter for strap - MAC 02</b> Cutter for feuillard - MAC 02</p> <p>Código de referencia: Code de référence: Numéro de catalogue: pedido: 610.100.420</p>

**SIAT**



SIAT S.p.A. Via Barchese, 22 - 22039 Treme (CO) Italy • Tel. +39-02-964951 • Fax. +39-02-9689727

**COLUMBIA TOOLS**

Tendireggia per reggia in metallo  
Strapping tools for steel strap  
Appareils de cerclage pour feuillard métallique  
Umreifungsgerät für Stahlband  
Flejdora para fleje de acero



STTR 19-25-32



STP-DN 19-25-32



STPM 19-25-32 & SDN 19-25-32

- Tenditore pneumatico per reggia in metallo con sigillo
- Pneumatic fastener for steel strap with seal
- Appareil pneumatique pour feuillard métallique avec chape
- Pneumatisches Spanngerät für Stahlband mit Hülseverschluss
- Tensor neumático para fleje de acero con grapa



STTR 19-25-32



STPM 19-25-32 & SDN 19-25-32

- Codice riferimento: Code de référence: Numéro de catalogue: pedido
- STTR 19-25-32 mm 104.090.110
- STTR 19-25-32 mm 104.090.110
- STTR 19-25-32 mm 104.090.110

<b>IT</b> Dati Tecnici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di Cavo: Puntale, Tondo</li> <li>• Tipo di reggia: alluminio/acciaio, L. max. 1.000mm</li> <li>• Larghezza reggia: Da 19 mm a 32 mm (max. 250mm)</li> <li>• Spessore reggia: Da 0,5 mm a 0,9 mm (max. 1.000mm)</li> <li>• Tipo di chiusura: Circa 5,50 - 6,50 (max. 1.000mm)</li> <li>• Pressione aria: 6 - 7 bar max.</li> </ul>
------------------------	---

<b>Technical Data</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Part type: Flat surface, Round surface</li> <li>• Strap width: 19 mm - 32 mm (max. 250 mm)</li> <li>• Strap thickness: 0,5 mm - 0,9 mm (max. 1.000 mm)</li> <li>• Max. tension speed: 0,5 m/min</li> <li>• Max. pressure: 6 - 7 bar max.</li> </ul>
-----------------------	--

<b>Caractéristiques Techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matière: Aluminium, Acier</li> <li>• Largeur feuillard: 19 mm - 32 mm (max. 250 mm)</li> <li>• Épaisseur feuillard: 0,5 mm - 0,9 mm (max. 1.000 mm)</li> <li>• Vitesse de serrage: 0,5 m/min</li> <li>• Pression air: 6 - 7 bar max.</li> </ul>
------------------------------------	--

<b>Technische Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Packstoffe: Eisen, Kupferblech, Stahl, Chromblech</li> <li>• Bandbreite: 19 mm - 32 mm (max. 250 mm)</li> <li>• Bandstärke: 0,5 mm - 0,9 mm (max. 1.000 mm)</li> <li>• Anschlag: 0,5 m/min</li> <li>• Druckluft: 6 - 7 bar max.</li> </ul>
----------------------------	---

<b>Características Técnicas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de puntale: Puntal, Redondo</li> <li>• Tipo de reggia: Aluminio, Acero</li> <li>• Ancho de reggia: 19 mm - 32 mm (max. 250 mm)</li> <li>• Grosor de reggia: 0,5 mm - 0,9 mm (max. 1.000 mm)</li> <li>• Tipo de cerradura: Circa 5,50 - 6,50 (max. 1.000 mm)</li> <li>• Presión de trabajo: 6 - 7 bar max.</li> </ul>
---------------------------------	--

Distributed By:  
**Allstrap**  
1719 Kenny Rd  
Columbus, OH, 43212


**STPM 19-25-32**

- Pinza manuale per reggia in metallo con sigillo singolo grafiata
- Single seal for steel strap with seal, single notch
- Cercleuse manuelle pour feuillard métalliques, unique fermeture avec chape
- Hand-umreifungsgeräte für Stahlband mit Hülsenverschluss, Geriffelte Verschlußhül- sen für Einzeline Kerbe
- Pinza manual para fleje de acero con grapa, sola incisión



Code: cat333333/Code: code: Cat: article/Desc: Numero/Coligo: pedido

- STPM 19 19 mm 19,0 (0,0)
- STPM 25 25 mm 19,0 (0,0)
- STPM 32 32 mm 19,0 (0,0)



**Dati Tecnici**

- Tipo di acciaio: Acciaio
- Tipo di sigillo: Utilizzabile: L'unico utilizzabile negli Stati Uniti, 1,000mm<sup>2</sup>
- Larghezza reggia: 19 mm - 25 mm - 32 mm
- Dimensione sigillo: 19 mm - 25 mm - 32 mm
- Tipo di chiusura: Sgola o doppia (L. min. 45 mm)
- Peso: Circa 2,8 Kg.

**Technical Data**

- Package type: Flat surface, Round surface
- Strap quality: Steel strap (France, 650N/mm<sup>2</sup>)
- Strap thickness: 0,6 mm - 1,1 mm - 1,6 mm (USA, 1,5" x 1,5")
- Weight: around 2,8 Kg.

**Caractéristiques Techniques**

- Type de colle: Plac. Rond
- Largeur feuillard: 19 mm - 25 mm - 32 mm
- Epaisseur feuillard: 0,6 mm - 1,1 mm - 1,6 mm (USA, 1,5" x 1,5")
- Type de serrure: Sgola ou double (L. min. 45 mm)
- Poids: environ 2,8 Kg.

**Technische Merkmale**

- Beschichtung: Runde, Rechteckig
- Bandqualität: Stahlgewindesteife (France, 650N/mm<sup>2</sup>)
- Bandstärke: 0,6 mm - 1,1 mm - 1,6 mm
- Verschluss: Verschlussart (eine o. beide) (L. min. 45 mm)
- Gewicht: 2,8 Kg.

**Características Técnicas**

- Tipo de paquete: Plano, Redondeo
- Tipo de fleje: Acero (France, 650N/mm<sup>2</sup>)
- Grosor fleje: 0,6 mm - 1,1 mm - 1,6 mm
- Tipo de cerrojo: Sgola o doble (L. min. 45 mm)
- Peso: 2,8 Kg.

**SDN 19-25-32**

- Pinza manuale per reggia in metallo con sigillo doppia grafiata
- Double seal for steel strap with seal, double notch
- Cercleuse manuelle pour feuillard métalliques, double fermeture avec chape
- Hand-umreifungsgeräte für Stahlband mit Hülsenverschluss, Geriffelte Verschlußhül- sen für Doppelkerbung
- Pinza manual para fleje de acero con grapa, doble incisión



Code: cat33333/Code: code: Cat: article/Desc: Numero/Coligo: pedido

- SDN 19 19 mm 19,0 (0,0)
- SDN 25 25 mm 19,0 (0,0)
- SDN 32 32 mm 19,0 (0,0)



**Dati Tecnici**

- Tipo di acciaio: Acciaio
- Tipo di sigillo: Utilizzabile: L'unico utilizzabile negli Stati Uniti, 1,000mm<sup>2</sup>
- Larghezza reggia: 19 mm - 25 mm - 32 mm
- Dimensione sigillo: Sgola o doppia (L. min. 45 mm)
- Tipo di chiusura: Sgola o doppia (L. min. 45 mm)
- Peso: Circa 2,8 Kg.

**Technical Data**

- Package type: Flat surface, Round surface
- Strap quality: Steel strap (France, 650N/mm<sup>2</sup>)
- Strap thickness: 0,6 mm - 1,1 mm - 1,6 mm (USA, 1,5" x 1,5")
- Weight: around 2,8 Kg.

**Caractéristiques Techniques**

- Type de colle: Plac. Rond
- Largeur feuillard: 19 mm - 25 mm - 32 mm
- Epaisseur feuillard: 0,6 mm - 1,1 mm - 1,6 mm (USA, 1,5" x 1,5")
- Type de serrure: Sgola ou double (L. min. 45 mm)
- Poids: environ 2,8 Kg.

**Technische Merkmale**

- Beschichtung: Runde, Rechteckig
- Bandqualität: Stahlgewindesteife (France, 650N/mm<sup>2</sup>)
- Bandstärke: 0,6 mm - 1,1 mm - 1,6 mm
- Verschluss: Verschlussart (eine o. beide) (L. min. 45 mm)
- Gewicht: 2,8 Kg.

**Características Técnicas**

- Tipo de paquete: Plano, Redondeo
- Tipo de fleje: Acero (France, 650N/mm<sup>2</sup>)
- Grosor fleje: 0,6 mm - 1,1 mm - 1,6 mm
- Tipo de cerrojo: Sgola o doble (L. min. 45 mm)
- Peso: 2,8 Kg.

**STMR 19-25-32**

- Tonditore manuale per reggia in metallo con sigillo
- Manual sealer for steel strap with seal
- Tendeur manuelle pour feuillard métalliques avec chape
- Handspanngerät für Stahlband mit Hülsenverschluss
- Tensor manual para fleje de acero con grapa



Code: cat33333/Code: code: Cat: article/Desc: Numero/Coligo: pedido

- STMR 19 19 mm 19,0 (0,0)
- STMR 25 25 mm 19,0 (0,0)
- STMR 32 32 mm 19,0 (0,0)



**Dati Tecnici**

- Tipo di acciaio: Acciaio
- Tipo di sigillo: Utilizzabile: L'unico utilizzabile negli Stati Uniti, 1,000mm<sup>2</sup>
- Larghezza reggia: 19 mm - 25 mm - 32 mm
- Dimensione sigillo: Sgola o doppia (L. min. 45 mm)
- Tipo di chiusura: Sgola o doppia (L. min. 45 mm)
- Peso: Circa 4,9 Kg.

**Technical Data**

- Package type: Flat surface, Round surface
- Strap quality: Steel strap (France, 1,000N/mm<sup>2</sup>)
- Strap thickness: 0,6 mm - 1,1 mm - 1,6 mm (USA, 1,5" x 1,5")
- Weight: around 4,9 Kg.

**Caractéristiques Techniques**

- Type de colle: Plac. Rond
- Largeur feuillard: 19 mm - 25 mm - 32 mm
- Epaisseur feuillard: 0,6 mm - 1,1 mm - 1,6 mm (USA, 1,5" x 1,5")
- Type de serrure: Sgola ou double (L. min. 45 mm)
- Poids: environ 4,9 Kg.

**Technische Merkmale**

- Beschichtung: Runde, Rechteckig
- Bandqualität: Stahlgewindesteife (France, 1,000N/mm<sup>2</sup>)
- Bandstärke: 0,6 mm - 1,1 mm - 1,6 mm
- Verschluss: Verschlussart (eine o. beide) (L. min. 45 mm)
- Gewicht: 4,9 Kg.

**Características Técnicas**

- Tipo de paquete: Plano, Redondeo
- Tipo de fleje: Acero (France, 1,000N/mm<sup>2</sup>)
- Grosor fleje: 0,6 mm - 1,1 mm - 1,6 mm
- Tipo de cerrojo: Sgola o doble (L. min. 45 mm)
- Peso: 4,9 Kg.

**STP 19-25-32**

- Pinza pneumatica per reggia in metallo con sigillo singolo grafiata
- Single seal for steel strap with seal, single notch
- Cercleuse pneumatique pour feuillard métalliques, unique fermeture avec chape
- Pneumatische umreifungsgeräte für Stahlband mit Hülsenverschluss, Geriffelte Verschlußhül- sen für Einzeline Kerbe
- Pinza neumática para fleje de acero con grapa, sola incisión



Code: cat33333/Code: code: Cat: article/Desc: Numero/Coligo: pedido

- STP 19 19 mm 103,100 (0,0)
- STP 25 25 mm 103,100 (0,0)
- STP 32 32 mm 103,100 (0,0)



**Dati Tecnici**

- Tipo di acciaio: Acciaio
- Tipo di sigillo: Utilizzabile: L'unico utilizzabile negli Stati Uniti, 1,000mm<sup>2</sup>
- Larghezza reggia: 19 mm - 25 mm - 32 mm
- Dimensione sigillo: Sgola o doppia (L. min. 45 mm)
- Tipo di chiusura: Sgola o doppia (L. min. 45 mm)
- Peso: Circa 3,5 Kg.

**Technical Data**

- Package type: Flat surface, Round surface
- Strap quality: Steel strap (France, 1,000N/mm<sup>2</sup>)
- Strap thickness: 0,6 mm - 1,1 mm - 1,6 mm (USA, 1,5" x 1,5")
- Weight: around 3,5 Kg.

**Caractéristiques Techniques**

- Type de colle: Plac. Rond
- Largeur feuillard: 19 mm - 25 mm - 32 mm
- Epaisseur feuillard: 0,6 mm - 1,1 mm - 1,6 mm (USA, 1,5" x 1,5")
- Type de serrure: Sgola ou double (L. min. 45 mm)
- Poids: environ 3,5 Kg.

**Technische Merkmale**

- Beschichtung: Runde, Rechteckig
- Bandqualität: Stahlgewindesteife (France, 1,000N/mm<sup>2</sup>)
- Bandstärke: 0,6 mm - 1,1 mm - 1,6 mm
- Verschluss: Verschlussart (eine o. beide) (L. min. 45 mm)
- Gewicht: 3,5 Kg.

**Características Técnicas**

- Tipo de paquete: Plano, Redondeo
- Tipo de fleje: Acero (France, 1,000N/mm<sup>2</sup>)
- Grosor fleje: 0,6 mm - 1,1 mm - 1,6 mm
- Tipo de cerrojo: Sgola o doble (L. min. 45 mm)
- Consumo de aire: 6 - 7,2 bar max.